

Automatic Transfer Switch

ATS 16 / 30 A series

Available in 16 or 30 A models

Rackmount installation

Standard IEC outlets

Backfeed protection

Redundant power supply



نصب آسان



پورت RS232



خروجی‌های IEC



قابلیت مانیتورینگ



رکمنت



تک فاز به تک فاز

ویژگی‌ها

- دارای نشانگرهای LED
- ایده‌ال جهت دو پاوره کردن تجهیزات شبکه
- پورت‌های ارتباطی RS232 و REPO
- محدوده وسیع پذیرش ولتاژ ورودی
- درجه حفاظت IP20
- نویز شنیداری پائین
- محدوده جریان از ۱۶ تا ۳۰ آمپر
- قابل نصب در انواع رک استاندارد
- حفاظت بار در برابر جریان‌های برگشتی
- حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه
- تشخیص خودکار منابع ورودی
- مطابق با استاندارد IEC 62310-1
- دارای خروجی‌های استاندارد IEC

جدول مشخصات فنی سوئیچ برقی ATS

30 K	16 K	16 HV	مدل
------	------	-------	-----

مشخصات ورودی

230 VAC single phase		ولتاژ نامی
190 to 275 VAC	160 to 290 VAC	محدوده ولتاژ
50 or 60 Hz (±6 Hz)		محدوده فرکانس
±5%	±12% ~ ±20%	رگولاسیون ولتاژ
Fixed connection	2 × IEC 16 A	رابط ورودی

مشخصات خروجی

230 VAC single phase			ولتاژ نامی
±5%		±12% ~ ±20%	رگولاسیون ولتاژ
50 or 60 Hz (±6 Hz)			محدوده فرکانس
7.6 ms (depending by load)		7.6 ms	زمان سوئیچ
Fixed connection, 1 × IEC 10 A	1 × IEC 10 A, 1 × IEC 16 A	6 × IEC 10 A, 1 × IEC 16 A	رابط خروجی

مشخصات فیزیکی

430 $\times$ 285 $\times$ 44 mm	430 $\times$ 430 $\times$ 44 mm	ابعاد (ارتفاع $\times$ عمق $\times$ عرض)
3.5 kg	4.5 kg	وزن

شرایط محیطی

Ambient: min 0 °C, max 40 °C	دمای کاری
< 90% non-condensing	رطوبت کاری
< 40 dBA @ 1 meter	نویز شنیداری

سایر مشخصات

Over-current, short-circuit	پارامترهای حفاظتی
n/a	ارتباطات
REPO, RS232	
Safety: IEC EN62040-1 and EMC: IEC EN 62040-2, class C3	
استانداردها	