

Line-interactive

450 VA to 3 kVA

Off-mode charging

AVR boost and buck

Automatic restart after power returned

Low noise level



نصب آسان



پورت USB



باتری داخلی



نصب رومیزی



تک فاز به تک فاز



یوپی اس Line-interactive

ویژگی‌ها

■ رگولاسیون خودکار ولتاژ (AVR Boost and Buck)

■ پورت ارتباطی USB یا RS232 (قابل انتخاب)

■ نویز شنیداری پائین

■ شروع به کار خودکار پس از وصل مجدد برق ورودی

■ شارژ باتری در حالت خاموش

■ امکان سفارش با نمایشگر LED یا LCD (قابل انتخاب)

■ محدوده توان از ۴۵۰ ولت آمپر تا ۳ کیلو ولت آمپر

■ یوپی اس با توپولوژی لاین-اینتراکتیو

■ طراحی کوچک و ارگونومیک

■ شکل موج خروجی سینوسی تصحیح شده

■ قابلیت شروع به کار با باتری

■ کنترل پیشرفته میکروپروسسوری

■ تنظیم خودکار فرکانس

جدول مشخصات فنی یوپی‌اس آرشا پندار مدل AC Line-interactive UPS

3000	2000	1500	1000	850	650	450	توان
------	------	------	------	-----	-----	-----	------

مشخصات ورودی

220, 230, 240 VAC single phase	ولتاژ نامی
162 to 290 VAC	محدوده ولتاژ
50 or 60 Hz (auto-sensing)	محدوده فرکانس

مشخصات خروجی

3000 VA / 1800 W	2000 VA / 1200 W	1500 VA / 900 W	1000 VA / 600 W	850 VA / 480 W	650 VA / 360 W	450 VA / 240 W	توان
220, 230, 240 VAC single phase							ولتاژ نامی
230 VAC $\pm 10\%$							رگولاسیون ولتاژ
50 or 60 Hz (tolerance ± 1 Hz)							محدوده فرکانس
0.6							ضریب توان
Simulated sine wave							شکل موج

مشخصات باتری

Sealed lead acid maintenance-free battery							نوع باتری
4 $\times$ 9 AH	2 $\times$ 9 AH	2 $\times$ 7 AH	1 $\times$ 9 AH	1 $\times$ 7 AH	1 $\times$ 4.5 AH		تعداد باتری
4 to 6 hours to 90%							زمان شارژ (باتری داخلی)

حفاظت‌ها

Over-load, over-voltage, under-voltage, excessive low battery	پارامترهای حفاظتی
Line failure, battery low, over-load, fault conditions	آلارم‌ها

مشخصات فیزیکی

150 $\times$ 495 $\times$ 250 mm	146 $\times$ 397 $\times$ 205 mm	146 $\times$ 350 $\times$ 160 mm	100 $\times$ 287 $\times$ 142 mm	ابعاد (ارتفاع $\times$ عمق $\times$ عرض)			
24.8 kg (with int. batt.)	11.5 kg (with int. batt.)	11.1 kg (with int. batt.)	8 kg (with int. batt.)	4.9 kg (with int. batt.)	4.25 kg (with int. batt.)	3.55 kg (with int. batt.)	وزن

شرایط محیطی

Ambient: min 0 °C, max 40 °C, Recommended for battery life: 20 to 25 °C	دمای کاری
< 90% non-condensing	رطوبت کاری
< 40 dBA @ 1 meter	نویز شنیداری

سایر مشخصات

Standard USB or RS232 (optional)	ارتباطات
----------------------------------	----------